

VDOT DTF-60

+ Powdereinheit



60cm DTF-Drucker Dual Head

Model	VDOT C602
Druckkopf	Epson I3200-A1 2Stück
Druckbreite	42 Zoll
Druckgeschwindigkeit	4 Pass 12m ² /h 6 Pass 10m ² /h
RIP- Software	CADLink, MainTop
Schnittstelle	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatischer Wechsel)
Umgebungsbedingungen	Temperatur 20-30°C Luftfeuchte 45-65%
Leistungsaufnahme	1600W / 220V
Abmessungen	1660(B)x750(T)x1620(H) mm
Lieferumfang	Main Top RIP, Netzkabel etc.

Powdereinheit

Model	VDOT H650
Medienbreite	42 Zoll
Materialtransport	Mesh Belt System mit Vakuum
Leistungsaufnahme	5,22KW / 220V
Kontrolleinstellungen	Powder-Shaker- Temperatur Kontrolle
Abmessungen	1940(B)x1090(T)x1080(H) mm
Lieferumfang	Aufwicklung, Trockengebläse usw.



VDOT DTF-Tinten

Farben	Cyan-Magenta-Yellow-Black-Weiß
Kapazität	1000 ml Flaschen
Shelf Life	12 Monate
Verpresstemperatur	120 -160°C
Reib- und Echtheitstest	4-5 jede Farbe
Zertifizierung	OEKO Tex - ECO Passport
Druckmedium	DTF-Film

DTF-Film

Material	PET - Film
Verarbeitung	Cold Peel, Hot Peel
Dicke	75µ
Rollenlänge	100lftm
Rollenbreite	30cm, 60cm
Effektfolien	Goldfilm, Silberfilm, Kupferfilm Glitterfilm, Cameleon, Nachleuchtend

